


### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer |
| <b>Kategorie :</b>            | Falten      |
| <b>Serie :</b>                | 8SB         |
| <b>Höhe :</b>                 | 39          |
| <b>Form :</b>                 | 1,5 Falten  |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 55 mm       |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | 6mm         |
| <b>Balgen :</b>               | 1,5 Falten  |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 104 N       |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 52 N        |
| <b>Federweg :</b>             | 20.5 mm     |



### Varianten:



Variantenreferenz:  
**8SB 55SLT A**

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**8SB 55TPUB A**

- Farbe: Blau
- Materiale: Thermoplastisch
- Shore-Härte: SH70



Variantenreferenz:  
**8SB 55NI A**

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50

### Werkstoffleitfaden:

|  | Material                                                                | Code | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit | Migrationstest |
|--|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Silikon<br>Transluzent<br>(Lebensmittels<br>zertifikat)<br>(Shore SH60) | SLT  | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>**                       | ✗              |
|  | Thermoplastisch<br>Blau (Shore<br>SH70)                                 | TPUB | -20/+80                             | ✓            | ✓✓✓                  | ✓                              | ✓✓              | ✗                               | ✗              |
|  | Nitril Schwarz<br>(Shore SH50)                                          | NI   | -10/+80                             | ✓            | ✓                    | ✗                              | ✓✓              | ✗                               | ✗              |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

Hervorragend | 
 Gut | 
 Gering | 
 Schlecht | 
 Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Ähnliche Produkte:



### Adapter - IG G1/4" - IG M6

Produktreferenz: ADA  
G1/4F M6F



### Adapter - AG G1/4" - IG M6

Produktreferenz: ADA  
G1/4M M6F



### Adapter - IG G1/8" - IG M6

Produktreferenz: ADA  
G1/8F M6F



### Adapter - AG G1/8" - IG M6

Produktreferenz: ADA  
G1/8M M6F



### Schraube M6 - ØKopf 11MM - L 17MM

Produktreferenz: SCR  
20B M6M