

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Sortiment : Sauggreifer
Kategorie : Flach
Serie : 9
Höhe : 21,2
Form : Flach
Lippendurchmesser : 31.5 mm
Rohrinnendurchmesser : AG G1/8"
Balgen : 0.5 Faltenbalg
Horizontalkraft : 32 N
Vertikalkraft : 16 N
Federweg : 3.5 mm

cover

Varianten:

- 9 30NI M18D-5
 Variantenreferenz:
9 30NI M18D-5
- Farbe: Schwarz
 - Materiale: Nitril
 - Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:
9 30SL M18D-5

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60

- 9 30SLT M18D-5
 Variantenreferenz:
9 30SLT M18D-5
- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
 - Materiale: Silikon
 - Shore-Härte: SH60

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
9 30NI M18D-5	Nitril Schwarz (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ✗ **	✗
9 30SLT M18D-5	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ✗ **	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.



Hervorragend | Gut | Gering | Schlecht | Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:

Flachsauggreifer Serie 9 Ø 31.5MM
Flachsauggreifer Serie 9 Ø 31.5MM
 Produktreferenz: 9 30-- A

Abtrennbarer Halter AG G1/8"
Abtrennbarer Halter AG G1/8"
 Produktreferenz: 9P18-5