
Code : **1 32-- A**
Sauggreifer 1.5 Falten Serie 1 Ø 32MM



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Sortiment :	Sauggreifer
Kategorie :	Falten
Serie :	1
Höhe :	28
Form :	1,5 Falten
Lippendurchmesser :	32 mm
Rohrinnendurchmesser :	8 mm
Balgen :	1,5 Falten
Horizontalkraft :	37 N
Vertikalkraft :	18.5 N
Volume :	4.27 cm³
Massen :	4.90 g
Federweg :	9.5 mm

Varianten:



Variantenreferenz:
1 32MNT A
- Farbe: Bordeaux
- Materiale: Abdruckfreies Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
1 32PU A
- Farbe: Blau
- Materiale: Polyurethan
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
1 32SL A
- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
1 32SLT A
- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
1 32SLV A
- Farbe: Grün (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
1 32NI A
- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:
1 32NR A
- Farbe: Grau
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH50

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Abdruckfreies Silikon Bordeaux (Shore SH60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Polyurethan Blau (Shore SH60)	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2

	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	⊗	✓✓✓	⊗	FDA **	⊗
	Silikon Grün (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SLV	-60/+250	✓✓✓	⊗	✓✓✓	⊗	FDA **	⊗
	Nitril Schwarz (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	⊗	✓✓	⊗	⊗
	Naturkautschuk Grau (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	⊗⊗	⊗⊗	⊗	⊗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.


✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ⊗ Schlecht | ⊗⊗ Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:



Abtrennbarer Halter IG G1/4"

Produktreferenz: D



Abtrennbarer Halter AG G1/4"

Produktreferenz: E




Adapter - IG G1/4" - IG M6

Produktreferenz: F14F6




Adapter - IG 1/8G - IG M6

Produktreferenz: F18F6



Abtrennbarer Halter IG G1/8"

Produktreferenz: H



Abtrennbarer Halter AG G1/8"

Produktreferenz: I



Fest montierter IG G1/4"

Produktreferenz: L



Fest montierter AG G1/4"

Produktreferenz: M



Adapter- AG 1/4G - IG M6

Produktreferenz: M14F6



Adapter- AG 1/8G - IG M6

Produktreferenz: M18F6




Schraube M5 - ØKopf 14MM - L 20.5MM

Produktreferenz: M5




Schraube M6 - ØKopf 14MM - L 20.5MM

Produktreferenz: M6



Fest montierter Halter IG G1/8"

Produktreferenz: R



Fest montierter Halter AG G1/8"

Produktreferenz: S



Schraube M8 - ØKopf 14MM - L 20MM

Produktreferenz: M8T14L20.5

E-mail: info@novacom-grp.com
NOVACOM GmbH - Konrad-Adenauer Ufer 71 - 50668 Köln - Deutschland
Telefon. : +49 221 677 838 519
USt-ID : DE296 973 503