


INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura (en mm) :	10
Categoría :	Fuelles
Diámetro del labio :	7 mm
Diámetro interior del cuello :	4 mm
Flecha :	3 mm
Forma :	2,5 Fuelles
Fuerza horizontal :	1.8 N
Fuerza vertical :	0.9 N
Gama :	Ventosa
Masa :	0.18 g
Número de fuelles :	2,5 fuelles
Serie :	2
Volumen :	0.07 cm ³



Variantes:



Referencia de la variante:

21 07MNT A

- Color: Borgoña
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Material antimanchas



Referencia de la variante:

21 07SLT A

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

21 07NI A

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA  **
	Nitrilo Negro	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

 Excelente |
  Buena |
  Media |
  Baja |
  No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



Adaptador - Hembra G1/8" - Hembra M5

Referencia del producto: F18F5



Adaptador - Macho 1/8G - Hembra M5

Referencia del producto: M18F5



Inserto Desmontable Macho M5

Referencia del producto: M5C8